



CONFORT POUR LA VIE

Option
unique dans
l'industrie !!!
<< jusqu'à 10 ans
de main d'oeuvre
de DAIKIN >>

Série
15 SEER

INVERTER
R-410A

Système mural sans-conduit
Jusqu'à 15 SEER
COMPRESSEUR VITESSE VARIABLE



*
GARANTIE
LIMITÉE
DE 10 ANS
SUR LES PIÈCES

*du FABRICANT

Voltage/Phase/Fréquence 208-230/1/60

No de modèle	Unité intérieure		FTKN09NMVJU	FTXN09NMVJU	FTKN12NMVJU	FTXN12NMVJU	
	Unité extérieure		RKN09NMVJU	RXN09NMVJU	RK12NMVJU	RXN12NMVJU	
			CLIMATISEUR	THERMOPOMPE	CLIMATISEUR	THERMOPOMPE	
Capacité Nominale (Min. ~ Max.)	kW		2.64 (1.30 ~ 3.00)	2.64 (1.30 ~ 2.93)	3.52 (1.30 ~ 3.80)	3.52 (1.30 ~ 4.10)	
	Btu/h		9,000 (4,400 ~ 10,200)	9,000 (4,400 ~ 10,000)	12,000 (4,400 ~ 13,000)	12,000 (4,400 ~ 14,000)	
	kcal/h		2,270 (1,120 ~ 2,580)	2,270 (1,120 ~ 2,520)	3,030 (1,120 ~ 3,270)	3,030 (1,120 ~ 3,530)	
Suppression de l'humidité	gal/h (l/h)		0.32 (1.2)	—	0.45 (1.7)	—	
COP Nominal (Min. ~ Max.)	W/W		3.04 (4.68 ~ 2.64)	3.88 (4.76 ~ 3.50)	3.08 (5.00 ~ 3.04)	3.86 (5.00 ~ 3.68)	
EER Nominal (Min. ~ Max.)	Btu/h-W		10.4 (15.8 ~ 9.0)	13.2 (16.1 ~ 12.0)	10.5 (16.9 ~ 10.4)	13.2 (16.9 ~ 12.6)	
SEER (TRÉS) / HSPF (FRSC)			15.0	8.2	15.0	8.2	
Raccordement des lignes	Liquide	po. (mm)	φ 1/4 (φ 6.4)		φ 1/4 (φ 6.4)		
	Gaz	po. (mm)	φ 3/8 (φ 9.5)		φ 3/8 (φ 9.5)		
	Drain	po. (mm)	φ 5/8 (φ 16.0)		φ 5/8 (φ 16.0)		
Longueur de tuyauterie	po. (mm)	49-1/4 (15)				49-1/4 (15)	
Unité Intérieure			FTKN09NMVJU	FTXN09NMVJU	FTKN12NMVJU	FTXN12NMVJU	
Circulation d'air	Haute	m³/min (cfm)	11.4 (403)	11.5 (406)	12.0 (424)	11.7 (413)	
	Moyenne		8.1 (286)	9.0 (318)	8.5 (300)	9.1 (321)	
	Lente		6.2 (219)	7.0 (247)	7.0 (247)	7.0 (247)	
	Silencieuse		4.1 (145)	6.1 (215)	4.0 (141)	6.0 (212)	
Ventilation	Vitesse	5 vitesses, Silencieuse, Auto				5 vitesses, Silencieuse, Auto	
Dimensions (H x L x P)	po. (mm)	11-1/4 x 30-5/16 x 8-3/4 (285 x 770 x 223)				11-1/4 x 30-5/16 x 8-3/4 (285 x 770 x 223)	
Poids	lb (kg)	18 (8)				18 (8)	
Niveau sonore	H / M / L / S	dB(A)	43 / 35 / 27 / 19	43 / 35 / 28 / 25	44 / 36 / 30 / 19	44 / 36 / 29 / 26	
Unité extérieure			RKN09NMVJU(clim)	RXN09NMVJU	RKN12NMVJU(clim)	RXN12NMVJU	
Dimensions (H x L x P)	in. (mm)	21-5/8 x 26-9/16 x 11-3/16 (550 x 675 x 284)				21-5/8 x 26-9/16 x 11-3/16 (550 x 675 x 284)	
Poids	lb (kg)	55 (25)				60 (27)	
Niveau sonore		dB(A)	49				52
No de modèle	Unité intérieure		FTKN18NMVJU	FTXN18NMVJU	FTKN24NMVJU	FTXN24NMVJU	
	Unité extérieure		RKN18NMVJU	RXN18NMVJU	RKN24NMVJU	RXN24NMVJU	
			CLIMATISEUR	THERMOPOMPE	CLIMATISEUR	THERMOPOMPE	
Capacité Nominale (Min. ~ Max.)	kW		5.02 (1.50 ~ 5.28)	5.28 (1.50 ~ 5.60)	6.45 (1.50 ~ 6.74)	6.45 (1.50 ~ 7.44)	
	Btu/h		17,100 (5,100 ~ 18,000)	18,000 (5,100 ~ 19,100)	22,000 (5,100 ~ 23,000)	22,000 (5,100 ~ 25,400)	
	kcal/h		4,320 (1,290 ~ 4,540)	4,540 (1,290 ~ 4,820)	5,550 (1,290 ~ 5,800)	5,550 (1,290 ~ 6,400)	
Suppression de l'humidité	gal/h (l/h)		1.00 (3.78)	—	1.20 (4.54)	—	
COP Nominal (Min. ~ Max.)	W/W		3.58 (5.08 ~ 3.42)	3.82 (4.56 ~ 3.58)	2.68 (5.08 ~ 2.64)	3.60 (4.48 ~ 3.56)	
EER Nominal (Min. ~ Max.)	Btu/h-W		12.2 (17.3 ~ 11.7)	13.0 (15.5 ~ 12.2)	9.2 (17.3 ~ 9.0)	12.3 (15.2 ~ 12.2)	
SEER (TRÉS) / HSPF (FRSC)			15.0	8.2	15.0	8.2	
Raccordement des lignes	Liquide	po. (mm)	φ 1/4 (φ 6.4)		φ 1/4 (φ 6.4)		
	Gaz	po. (mm)	φ 1/2 (φ 12.7)		φ 5/8 (φ 15.9)		
	Drain	po. (mm)	φ 5/8 (φ 16.0)		φ 5/8 (φ 16.0)		
Longueur de tuyauterie	po. (mm)	98-1/2 (30)				98-1/2 (30)	
Unité Intérieure			FTKN18NMVJU	FTXN18NMVJU	FTKN24NMVJU	FTXN24NMVJU	
Circulation d'air	Haute	m³/min (cfm)	20.2 (713)	18.7 (660)	20.2 (713)	21.1 (745)	
	Moyenne		16.4 (579)	16.1 (568)	16.4 (579)	17.1 (604)	
	Lente		12.9 (455)	13.3 (470)	13.9 (491)	13.3 (470)	
	Silencieuse		11.8 (417)	11.9 (420)	11.8 (417)	11.9 (420)	
Ventilation	Vitesse	5 vitesses, Silencieuse, Auto				5 vitesses, Silencieuse, Auto	
Dimensions (H x L x P)	in. (mm)	11-5/8 x 39 x 10-3/8 (295 x 990 x 263)				11-5/8 x 39 x 10-3/8 (295 x 990 x 263)	
Poids	lb (kg)	27 (12)				27 (12)	
Niveau sonore	H / M / L / S	dB(A)	43 / 35 / 27 / 19	48 / 42 / 37 / 33	51 / 45 / 39 / 34	51 / 43 / 37 / 34	
Unité extérieure			RKN18NMVJU(clim)	RXN18NMVJU	RKN24NMVJU(clim)	RXN24NMVJU	
Dimensions (H x L x P)			28-15/16 x 34-1/4 x 12-5/8 (735 x 870 x 320)				28-15/16 x 34-1/4 x 12-5/8 (735 x 870 x 320)
Poids	lb (kg)		97 (44)				97 (44)
Niveau sonore		dB(A)	56				59



Option Unité intérieure DACA-TS1-1*

Thermostat câblé ENVI Daikin - Programmable et WIFI

SKU 6793862 - *Adaptateur interface modèle 9-12,000 BTU/h

SKU 6793403 - *Adaptateur interface modèle 18-24,000 BTU/h