

Murale simple - CLIMATISEUR OU THERMOPOMPE
16 SEER

Simple phase 60 Hz 208/230v

PERFORMANCES TECHNIQUES	CLIMATISATION	CHAUFFAGE (thermo)	CLIMATISATION	CHAUFFAGE (thermo)
Modèle intérieur	4MXW6512A1	4MXW6512A1	4MXW6518A1	4MXW6518A1
Modèle extérieur	4TYK6512A1	4TXK6512A1	4TYK6518A1	4TXK6518A1
Capacité (Btu/h) (max-min)	12500 / 12000 / 3300	12500 / 12000 / 3300	21000 / 18000 / 4500	23000 / 19200 / 4000
SEER (HSPF)	16.00	(9.5)	16.00	(8.5)
Circulation d'air (PCM) (H/M/L)	340 / 300 / 260 / 210		470 / 400 / 330 / 270	
EER (COP)	9.8	(3.3)	9.8	(2.65)
Unité intérieure	4MXW6512A1		4MXW6518A1	
Niveau sonore dB (A)(Turbo/H/M/L)	54 / 49 / 43 / 38		58 / 53 / 48 / 43	
Dimensions (L/P/H) (pouces)	30.3 x 7.9 x 11.1		34.1 x 8.5 x 12.0	
Unité extérieure	4TYK6512A	4TXK6512A	4TYK6518A1	4TXK6518A1
Type de compresseur	Inverter Rotary		Inverter Rotary	
Niveau sonore dB (A)	62		66	
Dimensions (L/P/H) (pouces)	28.0 x 12.5 x 21.7		37.6 x 15.6 x 27.6	
Diamètre ligne liquide (pouces)	1/4		1/4	
Diamètre ligne gas (pouces)	3/8		1/2	
Longueur de tuyauterie max (pieds)	65		65	
Différentiel en hauteur max (pieds)	100		130	


Murale simple - THERMOPOMPE
20 SEER

Simple phase 60 Hz 208/230v

PERFORMANCES TECHNIQUES	CLIMATISATION	CHAUFFAGE	CLIMATISATION	CHAUFFAGE
Modèle intérieur	4MXW8512A1		4MXW8518A1	4MXW6518A1
Modèle extérieur	4TXK8512A1		4TYK6518A1	4TXK6518A1
Capacité (Btu/h) (max-min)	13000 / 12000 / 3100	13000 / 13000 / 3100	22350 / 18000 / 5970	22350 / 19800 / 5970
SEER (HSPF)	20.00	(9.2)	18.00	(10.0)
Circulation d'air (PCM) (H/M/L)	307 / 277 / 254 / 218		501 / 460 / 383 / 324	
EER (COP)	12.0	(3.0)	12.0	(2.72)
Unité intérieure	4MXW8512A1		4MXW6518A1	
Niveau sonore dB (A)(Turbo/H/M/L)	54 / 49 / 43 / 43		59 / 54 / 50 / 45	
Dimensions (W/D/H) (pouces)	33.3 x 7.1 x 10.8		37.0 x 7.9 x 11.7	
Unité extérieure	4TXK8512A1		4TXK8518A1	
Type de compresseur	Inverter Rotary		Inverter Rotary	
Niveau sonore dB (A)	62		66	
Dimensions (L/P/H) (pouces)	33.4 x 12.6 x 21.3		37.6 x 15.6 x 27.6	
Diamètre ligne liquide (pouces)	1/4		1/4	
Diamètre ligne gas (pouces)	3/8		1/2	
Longueur de tuyauterie max (pieds)	65		65	
Différentiel en hauteur max (pieds)	100		130	


Murale multi-zones - THERMOPOMPE
16 SEER

Simple phase 60 Hz 208/230v

PERFORMANCES TECHNIQUES	3 unités THERMO		4 unités THERMO	
	4TXM6524A1	4TXM6536A1	4TXM6524A1	4TXM6536A1
Unité extérieure	4TXM6524A1	4TXM6536A1	9+9	9+12+12
Niveau sonore dB (A)	66		9+12	12+12+12
Dimensions (W/D/H) (pouces)	37.2 x 15.6 x 27.6		9+18	
Poids (livres)	134.2	Disponible	12+12	
Type de compresseur	Inverter Rotary	Bientôt	12+18	
Diamètre ligne liquide (pouces)	1/4		18+18	
Diamètre ligne gas (pouces)	3/8		9+9+9	
Longueur de tuyauterie max (pieds)	33		9+9+12	
Différentiel en hauteur max (pieds)	230		9+9+18	

Concessionnaire autorisé

GARANTIES DU MANUFACTURIER
5 ANS
COMPRESSEUR
5 ANS
SUR LES PIÈCES

En plus de la garantie du fabricant, une garantie complémentaire sur la main d'oeuvre est disponible auprès de votre concessionnaire autorisé.