

aldes

GAMME DE PRODUITS



VENTILATION RÉSIDENTIELLE

Série H		InspiraIR® ELITE								InspiraIR® FRESH				InspiraIR® Compact		InspiraIR® TOP	
Solution compacte avec récupération de chaleur		Ventilation à haute-efficacité avec rendement de récupération optimal et facilité d'installation								Ventilation à haute-efficacité pour tours résidentielles				Conception mince, idéal pour les tours résidentielles		Unité certifiée Passivhaus offrant des rendements exceptionnels et un vaste choix de filtration	
Modèles	H95-TRG	H150-TQG	H190-TQG	EK125-TF	EK125-TQG	EK150-TFX	EK150-TQX	EK150-TF	EK150-TQG	EK120-HRX-N	EK120-HFX-N	EK120-HR-N	EK120-HF-N	E130-HR	E130-HRX	699673	
Type de récupération	VRC	VRC	VRC	VRE	VRE	VRE	VRE	VRE	VRE	VRE	VRE	VRE	VRE	VRE	VRE	VRE	
PCM	Débit d'air min. max 0,2	101	138	218	142	142	167	167	161	161	127	127	110	110	128	167	265
	Débit d'air min. max 0,4	83	121	198	130	130	154	154	148	148	117	117	99	99	117	157	263
ERS	Récupération de chaleur sensible à 0°C (à 64PCM)	69 %	67 %	75 %	84 %	84 %	83 %	83 %	82 %	82 %	76 %	76 %	72 %	72 %	71 %	67 %	84 %
	Récupération de chaleur sensible à -25°C (à 64 PCM)	62 %	62 %	65 %	-	73 %	-	75 %	-	71 %	60 %	-	59 %	-	55 %	58 %	-
Dimension des bouches	5 po	5 po	6 po	4 po	4 po	5 po	5 po	5po	5 po	5 po	5 po	5 po	5 po	5 po		6 po	
Dimension (en pouces) (Hauteur X Largeur X Profondeur)	19 x 25 3/8 x 12 3/8	19 x 25 3/8 x 12 3/8	21 x 29 3/16 x 15 1/8	19 3/4 x 23 x 16 (vertical)						23 1/8 x 36 5/8 x 9 7/8				22 7/8 x 27 3/4 x 9 1/4		42 5/6 x 22 x 22	
Type de moteur	PSC	PSC	PSC	PSC	PSC	EC	EC	PSC	PSC	EC	EC	PSC	PSC	PSC	EC	EC	EC
Type de filtration	MERV 6	MERV 6	Aluminium	MERV 6	MERV 6	MERV 6	MERV 6	MERV 6	MERV 6	MERV 8	MERV 8	MERV 8	MERV 8	Mousse	Mousse	MERV 8 (évacuation) et MERV 10 (air frais)	
Type de filtration optionnelle (vendu séparément)	MERV 13	MERV 13	MERV 6 et MERV 13	MERV 8 et MERV 13	MERV 8 et MERV 13	MERV 8 et MERV 13	MERV 8 et MERV 13	MERV 8 et MERV 13	MERV 8 et MERV 13	MERV 13	MERV 13	MERV 13	MERV 13	MERV 8 et MERV 13	MERV 8 et MERV 13	MERV 13, MERV 15 et MERV 13 avec charbon actif	
Stratégie de dégivrage	Recirculation	Recirculation	Recirculation	Évacuation	Recirculation	Évacuation	Recirculation	Évacuation	Recirculation	Recirculation	Évacuation	Recirculation	Évacuation	Recirculation	Recirculation	Évacuation, Préchauffage électrique de conduit optionnel	
Débit d'air constant	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui	
FlexControl	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	
Installation simple	Installation facile grâce à son design compact. L'unité peut être suspendue au plafond à l'aide de chaînes ou fixée au mur à l'aide d'un support optionnel (H95 et H150 seulement).			Bouches pivotables permettant une installation horizontale, verticale, oblique ou mixte. L'unité peut être suspendue au plafond à l'aide de chaînes ou fixée au mur à l'aide d'un support optionnel.						Installation au plafond grâce au support exclusif spécialement développé pour simplifier le processus d'installation.						L'unité peut être installée au mur grâce au support inclus ou au sol à l'aide du support spécialement conçu pour cette application.	
Garantie (pièces / noyau)	5 ans / 5 ans	5 ans / vie limitée	5 ans / vie limitée	5 ans / 5 ans	5 ans / 5 ans	5 ans / 5 ans	5 ans / 5 ans	5 ans / 5 ans	5 ans / 5 ans	5 ans / 5 ans	5 ans / 5 ans	5 ans / 5 ans	5 ans / 5 ans	5 ans / 5 ans	5 ans / 5 ans	2 ans / 2 ans	
Commandes murales compatibles	Commande multifonctionnelle numérique, Hygrostat électronique, Minuterie 20/40/60, Commande de vitesse, Commande de modes									Commande multifonctionnelle numérique, Hygrostat électronique, Minuterie 20/40/60, Commande de vitesse, Commande de modes						InspiraIR®, InspiraIR® CO2	
Certification ENERGY STAR*	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	
Certification Passivhaus	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	

*Le présent produit est homologué ENERGY STAR® parce qu'il respecte des exigences rigoureuses en matière d'efficacité énergétique établies par Ressources naturelles Canada et la EPA des États-Unis. Il répond aux exigences ENERGY STAR® uniquement lorsqu'il est utilisé au Canada.

Choix de commandes murales faciles à utiliser avec différents modes et options pour répondre aux besoins des utilisateurs.



COMMANDE NUMÉRIQUE MULTIFONCTION (N° 611242-FC)



COMMANDE ÉLECTRONIQUE ACL MULTIFONCTION (N° 611227)



MINUTERIE 20/40/60 (N° 611228)



COMMANDE DE VITESSES (BASSE/INTERMITTENT/HAUTE) (N° 611229)



COMMANDE DE MODES (RECIRCULATION) (N° 611230)



INSPIRAIR® (N° 699850)



INSPIRAIR® CO2 (N° 699674)



Pour plus d'informations, contactez votre
représentant Aldes, visitez aldes-na.com,

ou suivez-nous sur



Aldes Amérique du Nord
USA 800 255.7749 CAN 800 262.0916

