

Série LX

GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD À GAZ 1 STAGE
TM9X HAUTE EFFICACITÉ



PERFORMANCE EN CHAUFFAGE À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

Chaque moment précieux mérite d'être vécu dans le plus grand confort avec Coleman. Du petit déjeuner, au temps passé en famille jusqu'à l'heure du coucher, le nouveau générateur d'air chaud Série LX de Coleman vous permet de vous sentir bien au quotidien.



LA PERFORMANCE AU-DELÀ DES ATTENTES

FAITES DES ÉCONOMIES BIEN AU CHAUD

Avec un générateur d'air chaud à gaz LX^{MD} d'un rendement énergétique annuel de 95,5%, vous pouvez aisément réduire vos coûts de chauffage de 31% comparativement à la plupart des appareils âgés de 20 ans. Tout d'abord, notre système d'allumage par surface chaude ne gaspille pas de combustible comme c'est le cas avec les veilleuses permanentes. D'autre part, le brûleur autonettoyant à flamme horizontale dose avec précision la consommation de gaz pour assurer un fonctionnement efficace, silencieux et propre. De plus, votre sécurité est assurée grâce à un robinet d'alimentation de gaz à fermeture intégrale. Et finalement, grâce au tout nouveau moteur X13 haute efficacité, votre appareil consomme 2 fois moins d'électricité.

ASPECT ATTRAYANT

ÉCHANGEUR THERMIQUE TUBULAIRE EN ACIER ALUMINÉ

HAUTEUR COMPACTE DE 33 POUCES


MOTEUR HAUTE EFFICACITÉ À CIRCULATION D'AIR

DES RENDEMENTS POUVANT ATTEINDRE AFUE DE 95,5%


LA QUALITÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS

La qualité des matériaux et le soin apporté à la fabrication confèrent à l'ensemble du système une grande durabilité. Le système d'allumage par surface chaude ne demande pratiquement aucun entretien. De plus, nos échangeurs thermiques tubulaires en acier aluminé sont conçus pour résister à la corrosion et aux fissures qui menacent habituellement les échangeurs matricés. Le tout est protégé par un boîtier robuste en acier pré-peint, rehaussé d'une finition de type électroménager, résistant à la corrosion et à la décoloration.





*L'enregistrement du produit doit être effectué en ligne à www.upgproductregistration.com dans les 90 jours suivant la date d'installation.



Lorsque nous construisons un produit d'une telle qualité, nous n'hésitons pas à en assumer la protection. C'est pourquoi chacun de nos générateurs d'air chaud LX^{MD} est accompagné d'une garantie limitée exceptionnelle sur l'échangeur thermique et d'une garantie limitée de 10 ans sur les pièces pour toutes les autres composantes. Afin d'être valide, l'enregistrement du produit doit être effectué en ligne à www.upgproductregistration.com dans les 90 jours suivant la date d'installation.

Générateurs d'air chaud à gaz haute efficacité Simple stage, AFUE 95,5%

Modèle	PCM nominal	BTU	Largeur* (po)
TM9X040B08MP11	800	40 000	14 1/2
TM9X060B12MP11	1 200	60 000	17 1/2
TM9X080B12MP11	1 200	80 000	17 1/2
TM9X080C16MP11	1 600	80 000	21
TM9X100C16MP11	1 600	100 000	21
TM9X100C20MP11	2 000	100 000	21
TM9X120D20MP11	2 000	120 000	24 1/2

*Tous les appareils mesurent 33 po de hauteur et 29 1/2 po de profondeur.

Détaillant autorisé



COLTM9XFRES0113

