

R410A

# UNIX 18

- Décharge latérale flexible, empreinte réduite, compatible 24V AC
- Confort silencieux et performance optimale de -22°F (-30°C) à 129°F (54°C)
- Efficace jusqu'à 17.0 SEER2 / 9.0 HSPF2
- Options d'unités extérieures réglables de 3 et 5 tonnes





## THERMOPOMPE

Modèle		TU36-24WADU	TU60-48WADU
<b>PARAMÈTRE DU SYSTÈME</b>			
Capacité de Refroidissement	Btu/h	36,000	54,000
Capacité de Chauffage à 47°F / 17°F	Btu/h	36,000 / 24,000	54,000 / 36,000
Plage Temp. Refroidissement	°F / °C	5 ~ 129 / -15 ~ 54	
Plage Temp. Chauffage	°F / °C	-22 ~ 75 / -30 ~ 24	
Type de Réfrigérant		R410A	
SEER2 / EER2		17.0 / 12.0	15.8 / 10.0
HSPF2 (Région IV / V)		9.0 / 7.4	9.0 / 7.4
<b>DONNÉES DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE</b>			
Dimensions (L x H x P)	po	37 x 18 1/8 x 32 1/4	39 3/8 x 14 1/2 x 53 3/8
Poids (Net / Brut)	lb	217 / 240	308 / 337
Niveau de Pression Sonore (Min - Max)	dB(A)	37 - 52	40 - 55
Réfrigérant Préchargé (R410A)	oz	8.8	
<b>TUYAUTERIE FRIGORIFIQUE</b>			
Tuyauterie Liquide - Gaz	po	3/8" - 3/4" (Évasé)	
Longueur de Précharge	pi	31	
Distance / Élévation Maximale	pi	100 / 50	
<b>ÉLECTRIQUE</b>			
Alimentation Électrique		208 - 230V / 1Ph / 60Hz	
MCA / MOCP	A	24.0 / 35.0	35.0 / 45.0



## UNITÉ DE TRAITEMENT D'AIR

Modèle		TUD30AH2/D-D(U)	TUD48AH2/D-D(U)
<b>DONNÉES DE L'UNITÉ INTÉRIEURE</b>			
Dimensions (L x H x P)	po	21 1/4 x 21 1/4 x 48 1/4	24 1/2 x 21 1/4 x 57
Poids (Net / Brut)	lb	156 / 169	202 / 218
Niveau de Pression Sonore	dB(A)	47	51
ESP (Nominal / Maximal)	po.c.e.	0.15 / 1.0	0.2 / 1.0
Réfrigérant Préchargé (R410A)	oz	8.8	
Trousse de Déversement		Disponible	

## SERPENTIN EN A

Modèle		TCAT36F/NaA	TCAT60H/NaA
<b>DONNÉES DE L'UNITÉ INTÉRIEURE</b>			
Capacité	Btu/h	36,000	54,000
Débit d'Air Recommandé	pi³/min	760	1,100
Dimensions (L x H x P)	po	17 1/2 x 23 x 21 1/4	24 1/2 x 28 1/2 x 21 1/4
Poids (Net / Brut)	lb	64 / 75	95 / 110
Réfrigérant Préchargé (R410A)	oz	8.8	
Plage Temp. Refroidissement	°F / °C	64 ~ 81 (18 ~ 27)	
Plage Temp. Chauffage	°F / °C	68 ~ 81 (20 ~ 27)	
Déshumidification	pt/h	9.68	12.13
<b>TUYAUTERIE FRIGORIFIQUE</b>			
Tuyauterie Liquide - Gaz	po	3/8" - 3/4" (Évasé)	